Nazwa elementu	Oznaczenie w projekcie	Schemat skrzydła	Wymiary w świetle muru S	Wymiary w świetle muru H	Ilość (szt)	Inne
Okno w ramach aluminiowych	01A		5405	110	1	
Okno w ramach aluminiowych	01B		4805	110	1	
Okno w ramach aluminiowych	01C		1415	110	1	
Okno w ramach aluminiowych	01D		10 205	110	1	
Okno w ramach aluminiowych	04		570	110	1	
Okno w ramach aluminiowych	05		560	110	1	

1. RYGLE– PROFILE NOŚNE, SZEROKOŚĆ 50MM, GŁĘBOKOŚĆ 90MM, PRZEKROJU SKRZYNKOWY
2. SŁUPY– PROFILE NOŚNE, SZEROKOŚĆ 50MM, GŁĘBOKOŚĆ 90MM, PRZEKROJU SKRZYNKOWY
3. LISTWY DODSKOWE DO SŁUPÓW I RYGLI, USZCZELKI PRZYSYBIOWE Z EPDM
4. WYPEŁNIENIE PROFILI: SZYBY (SZKŁO BEZPIECZNE)

STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA:

- OKNA W RAMACH ALUMINIOWYCH, SZKLONE.
- PROFILE CIEPŁE, ALUMINOWE, ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ ANODOWANIE.
- LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006
- SŁUPY– PROFILE NOŚNE, SZEROKOŚĆ 50MM, GŁĘBOKOŚĆ 90MM, PRZEKROJU SKRZYNKOWY
- RYGLE– PROFILE NOŚNE, SZEROKOŚĆ 50MM, GŁĘBOKOŚĆ 90MM, PRZEKROJU SKRZYNKOWY
- WYPEŁNIENIE PROFILI: PRZEKŁADKI TERMICZNE POLIAMIDOWE, KONWENCJONALNE WKŁADKI SZKLARSKIE
- WYPEŁNIENIE PROFILI: SZYBY (SZKŁO BEZPIECZNE), MOCOWANE POPRZEZ LISTWY DODSKOWE DO SŁUPÓW I RYGLI, USZCZELKI PRZYSYBIOWE Z EPDM
- WSPÓŁCZYNNIK OKIEN U_w= 1,3 W/m²K

UWAGI:

- STOLARKĘ OKIENNĄ STALOWĄ, ISTNIEJĄCĄ DEMONTOWAĆ PARTIAMI Z PASAMI O SZER. MAX 60M. I NASTĘPNIE MOCOWAĆ NOWĄ STOLARKĘ OKIENNĄ, POCZYNIWSZY OD PROFILI NOŚNYCH– RYGLI I SŁUPÓW, NA KOŃCU MOCOWAĆ SZKLENIE.

Nazwa elementu	Oznaczenie w projekcie	Schemat skrzydła	Wymiary w świetle muru		Ilość (szt)	Inne
Okna PCV, rozwierno–uchylne	02		115	110	2	wyposażone w nawiewniki higrosterowane, ramy białe z mikrouszlachetnieniem U_w≤1,30 W/(m²K)
Okna PCV, rozwierno–uchylne	03		160	110	11	wyposażone w nawiewniki higrosterowane, ramy białe z mikrouszlachetnieniem U_w≤1,30 W/(m²K)

Nazwa elementu	Oznaczenie w projekcie	Schemat skrzydła	Wymiary w świetle muru		Ilość (szt)	Inne
Bramy do magazynów, pełne, segmentowe, sterowanie elektryczne i ręczne awaryjne	D1		240	240	5	wykonane z tzw. ciepłego profilu, Kolor: RAL 9006 U_w ≤ 2,00 W/(m²K)
Drzwi aluminiowe, pełne, dwuskrzydłowe (w tym 1 szt. o odporności ogniowej EI30)	D2		160	210	2	wykonane z tzw. ciepłego profilu, wyposażone w samozamykacz, zamek (Zszt., w tym 1 patentowy) i klamkę typową. Kolor: RAL 9006 U_w ≤ 2,00 W/(m²K)
Drzwi aluminiowe, pełne, jednoskrzydłowe, drzwi lewe	D3		115	210	1	wykonane z tzw. ciepłego profilu, wyposażone w samozamykacz, zamek (Zszt., w tym 1 patentowy) i klamkę typową. Kolor: RAL 9006 U_w ≤ 2,00 W/(m²K)
Drzwi aluminiowe, pełne, jednoskrzydłowe odporność ogniowa EI30, drzwi lewe	D4		105	225	1	wykonane z tzw. ciepłego profilu, wyposażone w samozamykacz, zamek (Zszt., w tym 1 patentowy) i klamkę typową. Kolor: RAL 9006 U_w ≤ 2,00 W/(m²K)
Drzwi do magazynu, dwuskrzydłowe, aluminiowe, rozwierne, skrzydła pełne, bezprogowe	D5		240	240	1	wykonane z tzw. ciepłego profilu, wyposażone w samozamykacz, zamek (Zszt., w tym 1 patentowy) i klamkę typową. Kolor: RAL 9006 U_w ≤ 2,00 W/(m²K)
Bramy do magazynów, pełne, segmentowe, sterowanie elektryczne i ręczne awaryjne	D6		310	240	2	wykonane z tzw. ciepłego profilu, Kolor: RAL 9006 U_w ≤ 2,00 W/(m²K)

UWAGA!
Przed zaadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej należy zmierzyć dokładne wymiary otworów. Nowe okna w budynku wyposażyć w nawiewniki higrosterowadne np. Aereco EMM.
Część magazynową wyposażyć w nawietrzaki nadokienne np. Darco NP–2

INWESTOR	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	EMB s. c. Ewa Być, Maciej Być Ul. Jana Pawła II 15 05-822 Milanówek tel. +48 22 401 1666 fax +48 22 401 1768
NAZWA PROJEKTU	Projekt termomodernizacji budynku magazynowego w Zielonce przy ul. 11-go Listopada 2
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT	Budynek magazynowy, ul. 11-go Listopada 2 05-220 Zielonka
TEMAT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO/ BRE/ NR.ZASZCZ.	NR UPRAWNIEŃ PROJEKT.
PROJEKTUJĄCY	mgr inż. arch. Paweł Szyszkiel	Wa-34/01
SPECJALNOŚĆ PROJEKTUJĄCEGO	ARCHITEKTONICZNA	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
04.2013	AR-400	A	1 : 50