Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr postępowania: BA-II.272.6.2016



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Załącznik nr 1 do umowy nr /2016



Szczegółowy opis przedmiotu umowy:


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w:
Warszawa ul. Marszałkowska 3/5 i pl. Bankowy 3/5; Płock ul. Kolegialna 15; Ostrołęka ul. Gorbatowa 15; Radom ul. Żeromskiego 53.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble spełniały wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. Oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r.,Nr 148, poz. 973).
4. Meble muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.
5. Użyte do produkcji mebli komponenty muszą posiadać atesty higieniczne lub inny równoważny dokument.
6. Meble muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.
7. Losowo wybrane krzesło zostanie rozmontowane w celu weryfikacji z opisem.
8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
a) wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat i świadectw wymaganych przepisami prawa na materiały użyte do produkcji,
b) wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat i świadectw wymaganych przepisami prawa na wyprodukowane meble (gotowy produkt).
9. Dostawa mebli będzie realizowana w terminach określonych w umowie.
10. Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +2 %.
11. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do przedstawienia próbek i rozwiązań materiałowych do akceptacji Zamawiającego (dotyczy części I, Ia, Ib zamówienia - kolorystyka klon, jesion oraz olcha).
12. Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałowe mogą być zastąpione, przy zachowaniu cech równoważności.
13. Zamieszczone rysunki są tylko przykładowym rozwiązaniem danego wyrobu. Należy się sugerować funkcjami i wymiarami podanymi w opisie.
14. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.


CZEŚĆ I - dostawa do lokalizacji przy ul. Marszałkowska 3/5 w Warszawie			
Lp.	Opis produktu	widok podglądowy	Ilość sztuk
1	**Biurko gabinetowe + półka na klawiaturę+ blenda stalowa, wym. 200x900x72,5-84,5 (H)** Konstrukcja na stelażu metalowych ukształtowanym po łuku w sposób nowoczesny i ergonomiczny (przypominający literę „C”). Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Biurko w zależności od wybranego wariantu wyposażenia posiada regulację wysokości w zakresie 0 – 180mm. Do stelaża istnieje możliwość zamontowania (opcjonalnie) panelu przedniego z blachy profilowanej po łuku. Blat standardowo wyposażony w przeloty kablowe. Opcjonalnie w klapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm		**3 szt**
2	**Dostawka do biurka gabinetowego o wym. 120x60x72** Blat dostawki wykonany z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm		**3 szt.**
3	**Kontenerek z szufladami gabinetowy o wym.:43x66x63** Centralny zamek z dwoma łamanymi kluczami, korpus: melamina 18 mm, uchwyty: metalowe do uzgodnienia z zamawiającym, kontener z pełnym wkładem metalowym, metalowe wkłady szuflad z blokadą, cichy domyk szuflad, hamulec, kółka podgumowane fi 50 mm. Limit wagowy 30 kg na szufladę.		**3 szt.**

4	**Szafa ubraniowo-aktowa gabinetowa o wym. 80x42x191 (podział 1/3, 2/3) 4 półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy** Półki wykonane są z płyty o gr. 25mm laminowanej HPL , oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej. Półki z zapadkami typu „secure" zabezpieczające przypadkowemu wypadaniu. Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości. Wieniec dolny oraz górny z płyty laminowanej HPL o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty. Korpus i fronty wykonane są z płyty laminowanej HPL o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty. Zamek baskwilowy. Zawiasy z cichym domykiem, z dożywotnią gwarancją. Uchwyty stalowe. Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf). Opcjonalnie istnieje możliwość posadowienia szafy na metalowym cokole lub metalowych nóżkach z możliwością poziomowania.		**3 szt.**
5	**Szafa aktowa gabinetowa, przeszklona góra o wym. 80x42x191** **1 wieniec pośredni, 3 półki ,drzwi szklane bez zamka w ramie aluminiowej – szkło mleczne, drzwi pełne, zamek baskwilowy.** Półki wykonane są z płyty o gr. 25mm laminowanej HPL, oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej. Półki z zapadkami typu „secure" zabezpieczające przypadkowemu wypadaniu. Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości. Wieniec dolny oraz górny z płyty laminowanej HPL o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty. Korpus wykonane są z płyty laminowanej HPL o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty. Zamek baskwilowy, Fronty dolne (do wysokości ok. 77cm – 2 przestrzenie) wykonane są z płyty laminowanej, Fronty górne wykonane są ze szkła mlecznego w ramie aluminiowej. Zawiasy z cichym domykiem, z dożywotnią gwarancją. Uchwyty stalowe. Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf). Opcjonalnie istnieje możliwość posadowienia szafy na metalowym cokole lub metalowych nóżkach z możliwością poziomowania.		**3 szt.**


6	**Stół konferencyjny gabinetowy – zestaw 4 moduły zintegrowane 140x70x75 + 2 dostawki łączące ½ koła.** Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. 18mm pokrytej laminatem HPL. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Nogi biurka typu „V” spawane, zespolone belką poziomą o przekroju prostokąta o wym. 40x25mm wykonana z blachy grub.2mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wym. 40x25mm wykonanymi z blachy o grub.2mm. Zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem tzw. „Blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21mm. Stelaż malowany proszkowo wg palety RAL 9006 metodą elektrostatyczną. W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym chromowanym kapslem. Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15mm.		**3 szt.**


7	**Komoda gabinetowa przeszklona pośrodku o wym. 160x42x154** Półki wykonane są z płyty o gr. 25mm laminowanej HPL oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej. Półki z zapadkami typu „secure" zabezpieczające przypadkowemu wypadaniu. Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości. Wieniec dolny oraz górny z płyty laminowanej HPL o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty. Korpus wykonane są z płyty laminowanej HPL o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty. Zamek baskwilowy, Fronty wykonane są z płyty laminowanej i ze szkła mlecznego w ramie aluminiowej (wg szkicu). Zawiasy z cichym domykiem, z dożywotnią gwarancją. Uchwyty wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf). Opcjonalnie istnieje możliwość posadowienia szafy na metalowym cokole lub metalowych nóżkach z możliwością poziomowania.	 **Szafa 80** 1 wieniec pośredni, 2 półki, 2 drzwi szklane bez zamka, w ramie aluminiowej - szkło mleczne, 2 drzwi pełne, zamek baskwilowy **Szafa 40** 3 półki, drzwi pełne, L-lewe/P-prawe, zamek baskwilowy	**3 szt.**
8	**Szafa aktowa o wym. 80x42x191** Półki wykonane są z płyty o gr. 25mm laminowanej HPL , oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej. Półki z zapadkami typu „secure" zabezpieczające przypadkowemu wypadaniu. Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości. Wieniec dolny oraz górny z płyty laminowanej HPL o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty. Korpus i fronty wykonane są z płyty laminowanej HPL o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty. Zamek baskwilowy. Zawiasy z cichym domykiem, z dożywotnią gwarancją. Uchwyty wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf). Opcjonalnie istnieje możliwość posadowienia szafy na metalowym cokole lub metalowych nóżkach z możliwością poziomowania.		**70 szt.**


9	**Szafa ubraniowa 60x42x191** Szafa musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1. Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty o grubości 18mm. Wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm. Pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8mm. Cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80mm. Plecy wykonane z płyty laminowanej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2mm, wpuszczanej we wręgi mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów. Szafa musi posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy. Drzwi muszą być zaopatrzone w uchwyt metalowy zamontowany w środkowej części drzwi. Drzwi szafy muszą mieć wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy. Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie. Szafa musi byś wyposażona w drążek wysuwany długości od 310mm do 370mm Drążek musi być wykonany z metalu i zamontowany do wieńca górnego szafy za pomocą dwóch uchwytów rozmieszczonych na krańcach wysuwki. Długość wysuwu od 190mm do 240mm. Część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z pręta, którego średnica nie może być mniejsza niż 5mm. Szafa musi spoczywać na 4 ślizgaczach wykonanych z tworzywa sztucznego o kolorze czarnym ślizgacz musi posiadać dwa okrągłe bolce mocujące, których średnica wynosi 8 mm a wysokość 12 mm Elementy szafy musi być trwale z sobą złączone przy pomocy kołków i kleju, nie dopuszcza się skręcania korpusu szafy na złącza mimośrodowe.		**5 szt.**


10	**Regał z półkami i szafką 80x40x191** Wykonane z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą. Górna część z półkami otwarta - 2 stronnie, dolna część zamykana drzwiami skrzydłowymi. Plecy w dolnej części z płyty o gr. 18mm Półki z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą, z możliwością regulacji wysokości. Zamki typu Siso. Wieńce dolne i górny z płyty wiórowej o gr. min. 25mm laminowanej obustronnie melaminą. Wieniec dolny wyposażony w stopki o średnicy 2,5cm, umożliwiające poziomowanie. **Wszystkie krawędzie oklejone PCV łącznie z bokami szaf z tyłu.**		**1 szt.**
11	**Komoda z drzwiami skrzydłowymi 80x42x117** Wykonane z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą. Plecy szaf z płyty HDF o gr. min. 3,2 mm Półki z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą, z możliwością regulacji wysokości Zamki typu Siso. Wieńce dolne i górny z płyty wiórowej o gr. min. 25mm laminowanej obustronnie melaminą. Wieniec dolny wyposażony w stopki o średnicy 2,5cm, umożliwiające poziomowanie. **Wszystkie krawędzie oklejone PCV łącznie z bokami szaf z tyłu.**		**15 szt.**
12	**Komoda z drzwiami skrzydłowymi 140x42x77** Wykonane z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą. Plecy szaf z płyty HDF o gr. min. 3,2 mm Półki z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą, z możliwością regulacji wysokości Zamki typu Siso Wieńce dolne i górny z płyty wiórowej o gr. min. 25mm laminowanej obustronnie melaminą. Wieniec dolny wyposażony w stopki o średnicy 2,5cm, umożliwiające poziomowanie **Wszystkie krawędzie oklejone PCV łącznie z bokami szaf z tyłu.**		**5 szt.**


13	**Biurko o wym. 140x70x75 + uchwyt na komputer** Konstrukcja na stelażu metalowych. Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Do stelaża zamontowany panel przedni z blachy profilowanej. Blat standardowo wyposażony w przeloty kablowe. Opcjonalnie w klapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Blaty oklejone PCV o gr. 2mm, pozostałe krawędzie (łącznie ze spodami nóg) PCV o gr. min. 1mm. Nogi z nakładkami umożliwiającymi poziomowanie. Pod blatem podwieszana szuflada na klawiaturę o wymiarach 70x40x12 (szer/gł/ wys) na prowadnicach rolkowych Uchwyt stalowy na komputer o wymiarach25x55x10 (szer/gł/wys).	 	**35 szt.**
14	**Dostawka do biurka** Biurko proste z 2 zaokrąglonymi rogami o wym. 170x60x75 z blendą o szerokości 50 cm.		**1 szt.**
15	**Szafa z drzwiami uchylnymi** wymiar: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm (1,5OH) Szafa wyposażona jest w zamek, z kluczem łamanym, regulacje poziomowania. Plecy wykonane są z płyty HDF 2,5 mm, półki płytowe melaminowane. **Wykończenie** - melamina .		**1 szt.**

16	**Stół konferencyjny 140x70x75** Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. 18mm pokrytej laminatem HPL. Krawędzie oklejone **obrzeżem ABS 2 mm.** Nogi biurka typu „V" spawane, zespolone belką poziomą o przekroju prostokąta o wym. 40x25mm wykonana z blachy grub.2mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wym. 40x25mm wykonanymi z blachy o grub.2mm. Zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem tzw. „Blat pływający". Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21mm. Stelaż malowany proszkowo wg palety RAL 9006 metodą elektrostatyczną. W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym chromowanym kapslem. Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15mm. Zestaw stołów z komplecie. Możliwością rozprowadzenia okablowania pionowo i poziomo. Każdy z zestawów z zamontowanym w blacie mediaportem w formie uchylnej klapy w kolorze inox. Mediaport wyposażony w min. 2 x RJ45, 2x 230V, 1 x HDMI.	  **Przelotka**  **Pionowy kanał kablowy** 	**12 szt.**


17	**Dostawka łącząca ½ koła 140x70x75** Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. 18mm pokrytej laminatem HPL. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.	 Typ B	**2 szt.**
18	**Kontenerek z szufladami** Wymiary 43x66x63. Centralny zamek z dwoma łamanymi kluczami, korpus: melamina 18 mm, uchwyty: metalowe do uzgodnienia z zamawiającym, kontener z pełnym wkładem metalowym, metalowe wkłady szuflad z blokadą, cichy domyk szuflad, hamulec, kółka podgumowane fi 50 mm. Limit wagowy 30 kg na szufladę		**40 szt.**




CZĘŚĆ Ia - dostawa do lokalizacji przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie			
1	**Szafa aktowa** - o wymiarach minimum: 80x38x182 (szer. x głęb. x wys.); - w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - szafa musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m^3; - plecy szafy muszą być wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2 mm, wpuszczanej we wnęki i mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów; - szafa musi posiadać półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm (przestrzenie między półkami muszą umożliwić postawienie segregatora A4); półki muszą być oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu; półki muszą posiadać możliwość regulacji na różnych wysokościach (otwory); - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; - wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków muszą być zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm; pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8 mm; - wieniec górny i dolny szafy o grubości 25 mm; - usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi; - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) muszą być zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3mm; - cokół szafy wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80 mm; - szafa musi posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową; - drzwi muszą być wpuszczane i wchodzić między boki szafy; w prawych drzwiach szafy musi być wmontowany trzypunktowy zamek baskwilowy z listwą przymykową z łagodnym domykaniem w połowie wysokości drzwi z kompletem 2 kluczy; drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe w każdym skrzydle z możliwością regulacji; zawias w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji; nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie; - szafa musi posiadać 2 uchwyty metalowe		**85 szt.**



CZĘŚĆ Ia - dostawa do lokalizacji przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie			
	w kolorze aluminium; - szafa musi spoczywać na trwałych stopkach o regulowanej wys. 25 mm, które umożliwiają poziomowania szafy.		
2	**Biurko komputerowe 1400x700x750** Biurko musi być wykonane z płyty laminowanej (melamina) o gr. 28mm. Stężenie biurka musi być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm. Wąskie krawędzie muszą być wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Do biurka musi być zamontowana wysuwka pod klawiaturę z płyty o grubości 18 mm. Szuflada, oraz zamykana szafka na zamek (z podanym numerem) i komplet 2 szt. kluczy; z lewej strony 4 szuflady.		**35 szt.**
3	**Kontenerek z szufladami** Wymiary 43x66x63. Centralny zamek z dwoma łamanymi kluczami, korpus: melamina 18 mm, uchwyty: metalowe do uzgodnienia z zamawiającym, kontener z pełnym wkładem metalowym, metalowe wkłady szuflad z blokadą, cichy domyk szuflad, hamulec, kółka podgumowane fi 50 mm. Limit wagowy 30 kg na szufladę		**85 szt.**
4	**Biurko o wym. 140x70x75 + uchwyt na komputer** Konstrukcja na stelażu metalowych. Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Do stelaża zamontowany panel przedni z blachy profilowanej. Blat standardowo wyposażony w przeloty kablowe. Opcjonalnie w klapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Blaty oklejone PCV o gr. 2mm, pozostałe krawędzie (łącznie ze spodami nóg) PCV o gr. min. 1mm. Nogi z nakładkami umożliwiającymi poziomowanie. Pod blatem podwieszana szuflada na klawiaturę o wymiarach 70x40x12 (szer/gł/ wys) na prowadnicach rolkowych Uchwyt stalowy na komputer o wymiarach25x55x10 (szer/gł/wys).	 	**50 szt**


CZĘŚĆ I b - dostawa do placówek zamiejscowych MUW w Płocku (ul. Gorbatowa 15), Ostrołęce (ul. Gorbatowa 15) oraz w Radomiu (ul. Żeromskiego 53)			
1	**Szafa aktowa** - o wymiarach minimum: 80x38x191 (szer. x głęb. x wys.); - w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - szafa musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m^3; - plecy szafy muszą być wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2 mm, wpuszczanej we wnęki i mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów; - szafa musi posiadać półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm (przestrzenie między półkami muszą umożliwić postawienie segregatora A4); półki muszą być oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu; półki muszą posiadać możliwość regulacji na różnych wysokościach (otwory); - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; - wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków muszą być zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm; pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8 mm; - wieniec górny i dolny szafy o grubości 25 mm; - usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi; - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) muszą być zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3mm; - cokół szafy wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80 mm; - szafa musi posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową; - drzwi muszą być wpuszczane i wchodzić między boki szafy; w prawych drzwiach szafy musi być wmontowany trzypunktowy zamek baskwilowy z listwą przymykową z łagodnym domykaniem w połowie wysokości drzwi z kompletem 2 kluczy; drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe w każdym skrzydle z możliwością regulacji; zawias w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji; nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie; - szafa musi posiadać 2 uchwyty metalowe w kolorze aluminium;		**66 szt.w tym:** - 52 szt. Płock, - 11 szt. Ostrołęka, -3 szt. Radom


CZĘŚĆ I b - dostawa do placówek zamiejscowych MUW w Płocku (ul. Gorbatowa 15), Ostrołęce (ul. Gorbatowa 15) oraz w Radomiu (ul. Żeromskiego 53)			
	- szafa musi spoczywać na trwałych stopkach o regulowanej wys. 25 mm, które umożliwiają poziomowania szafy.		
2	**Biurko o wym. 140x70x75 + uchwyt na komputer** Konstrukcja na stelażu metalowych. Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Do stelaża zamontowany panel przedni z blachy profilowanej. Blat standardowo wyposażony w przeloty kablowe. Opcjonalnie w klapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Blaty oklejone PCV o gr. 2mm, pozostałe krawędzie (łącznie ze spodami nóg) PCV o gr. min. 1mm. Nogi z nakładkami umożliwiającymi poziomowanie. Pod blatem podwieszana szuflada na klawiaturę o wymiarach 70x40x12 (szer/gł/ wys) na prowadnicach rolkowych Uchwyt stalowy na komputer o wymiarach25x55x10 (szer/gł/wys).	 	**52 szt. (Płock)**
3	**Kontenerek z szufladami** Wymiary 43x66x63. Centralny zamek z dwoma łamanymi kluczami, korpus: melamina 18 mm, uchwyty: metalowe do uzgodnienia z zamawiającym, kontener z pełnym wkładem metalowym, metalowe wkłady szuflad z blokadą, cichy domyk szuflad, hamulec, kółka podgumowane fi 50 mm. Limit wagowy 30 kg na szufladę		**72 szt. w tym:** - 52 szt. Płock, - 20 szt. Radom

CZĘŚĆ I b - dostawa do placówek zamiejscowych MUW w Płocku (ul. Gorbatowa 15), Ostrołęce (ul. Gorbatowa 15) oraz w Radomiu (ul. Żeromskiego 53)			
4	**Szafa ubraniowa 60x44x191 (szer. x głęb. x wys.)** Szafa musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej wg normy PN-EN 14322 obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1 Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty o grubości 18mm Wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm Pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8mm Cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80mm Plecy wykonane z płyty laminowanej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2mm, wpuszczanej we wręgi mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów Szafa musi posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy Drzwi muszą być zaopatrzone w uchwyt metalowy zamontowany w środkowej części drzwi Drzwi szafy muszą mieć wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy. Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie. Drążek musi być wykonany z metalu i zamontowany do wieńca górnego szafy za pomocą dwóch uchwytów rozmieszczonych na krańcach wysuwki Długość wysuwu od 190mm do 240mm Część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z pręta, którego średnica nie może być mniejsza niż 5mm Szafa musi spoczywać na 4 ślizgaczach wykonanych z tworzywa sztucznego o kolorze czarnym ślizgacz musi posiadać dwa okrągłe bolce mocujące, których średnica wynosi 8 mm a wysokość 12 mm Elementy szafy musi być trwale z sobą złączone przy pomocy kołków i kleju, nie dopuszcza się skręcania korpusu szafy na złącza mimośrodowe czy inne połączenia np. konfirmat.		**23 szt. w tym:** - 17 szt. Płock, - 4 szt. Ostrołęka, - 2 szt. Radom

CZĘŚĆ I b - dostawa do placówek zamiejscowych MUW w Płocku (ul. Gorbatowa 15), Ostrołęce (ul. Gorbatowa 15) oraz w Radomiu (ul. Żeromskiego 53)			
5	**Komoda z drzwiami skrzydłowymi 120x140x40** Wykonane z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą. Plecy szaf z płyty HDF o gr. min. 3,2 mm Półki z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą, z możliwością regulacji wysokości Zamki typu Siso. Wieńce dolne i górny z płyty wiórowej o gr. min. 25mm laminowanej obustronnie melaminą. Wieniec dolny wyposażony w stopki o średnicy 2,5cm, umożliwiające poziomowanie. **Wszystkie krawędzie oklejone PCV łącznie z bokami szaf z tyłu.**		**12 szt. w tym** - 8 szt. Ostrołęka; - 4 szt. Radom
6	**Biurko komputerowe 1400x700x750** Biurko musi być wykonane z płyty laminowanej (melamina) o gr. 28mm. Stężenie biurka musi być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm. Wąskie krawędzie muszą być wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Do biurka musi być zamontowana wysuwka pod klawiaturę z płyty o grubości 18 mm. Szuflada, oraz zamykana szafka na zamek (z podanym numerem) i komplet 2 szt. kluczy; z lewej strony 4 szuflady		**4 szt.** Radom
7	**Biurko w kształcie litery L 160x100x75 (dł. x szer. x wys.)** Biurka - w kształcie litery L, wykonane z płyty o grubości 28 mm pokrytej melaminą w kolorze klon naturalny. Metalowe nogi biurek w kolorze aluminium. Podstawa umożliwia prowadzenie okablowania pionowego i poziomego. Szuflada na klawiaturę wymiary (SxGxW) 560x372x110mm Biurka powinny być dostosowane do obsługi klienta (dwustronny blat, tylna listwa wgłębiona ok. 20 cm.)		**10 szt. w tym** - 5 szt.(L)-Radom - 5 szt. (P)-Radom

CZĘŚĆ II- dostawa do lokalizacji przy ul. Marszałkowska 3/5 w Warszawie			
1	**Fotel obrotowy, gabinetowy** Szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie. Możliwość swobodnego kołysania się. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Regulowana wysokość fotela. Regulacja siły oporu oparcia. Stałe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami. Podstawa: stalowa, chromowana. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Elementy metalowe: chrome. Produkt posiada Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS/LGA. Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych. Tapicerka wierzchnia warstwa 100% poliuretan, podkład 70% poliester, 30% bawełna. Gramatura 435 g/m2, odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale. Trudnopalność BS 5885 source 0, Hydroliza – 15 000 cykli wg DIN EN ISO 32100 (DIN 53351 / DIN 53359) Kolor tapicerki do ustalenia wg Palety RAL lub NSC	 	**5 szt.**
2	**Krzesło konferencyjne** **Rama** Nogi tylne wykonane są ze stalowej rury Ø 16 × 2,0 mm i mogą być malowane proszkowo lub pokryte chromową powłoką galwaniczną. Nogi przednie wykonane są z profilowanej sklejki bukowej 40 × 21 mm i tworzą całość z podłokietnikami. **Siedzisko i oparcie** Szkielet siedziska i oparcia w formie kubełka wykonany jest z 5 warstw sklejki bukowej o gr. 7,5 mm i obłożony jest z przodu gąbką o gęst. 25 kg / m3 i gr. 40 mm i w tylnej części 10 mm. **Stopki** Polipropylenowe stopki. **Podłokietniki** Zintegrowane z ramą krzesła (przednie nogi). Możliwość składowania w stosie max. 4 szt. **Tapicerka** Skład 100% poliester, gramatura 366 g/m2, Odporność na ścieranie 160 000 cykli Martindale. Trudnopalność EN 1021 1 i 2 (papieros i zapałka) Atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważny) Kolor tapicerki do ustalenia wg Palety RAL lub NSC	 	**80 Szt.**

3	**Krzesło obrotowe** **Podstawa / rama** Podstawa– pięcioramienna, z kombinacji polerowanego i malowanego na biało aluminium. **Mechanizm**, synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚ przy 8˚ odchylenia siedziska, swobodne kołysanie się, regulacja oporu oparcia za pomocą pokrętła, blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, Up&Down – regulowana wysokość oparcia (6 cm 10 zapadek), płynna regulacja wysokości krzesła, mechanizm ma przesuniętą oś obrotu do przodu, dzięki czemu osiągnięto wyższy komfort użytkowania podczas wychylenia oparcia do tyłu. **Kółka** Podwójnie łączone kółka do powierzchni miękkich lub powierzchni twardych Ø 50 mm, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia. **Siedzisko i oparcie** Siedzisko – szkielet wykonany jest z 8 warstw sklejki bukowej o gr.11,5 mm i obłożony jest gąbką o gęst. 40 kg / m3 – gr. 35 / 15 / 10 mm oraz obwodową formatką gąbki 60 × 30 mm. Osłona siedziska czarna polipropylenowa. Oparcie – szkielet wykonany jest z tworzywa sztucznego i obłożony jest gąbką o gęst. 21 kg / m3, gr. 50 / 10 mm. Osłona oparcia czarna polipropylenowa. **Podłokietniki** Podłokietniki stałe, czarne poliamidowe (PA + GF). **ATESTY** Certyfikat GS / LGA REMODEX -atesty zgodne z: EN1335 – 1:2004; EN1335 – 2:2009; EN1335 – 3:2009; EN1022:2007 **Tapicerka** Skład 100% poliester, gramatura 366 g/m2, Odporność na ścieranie 160 000 cykli. Trudnopalność EN 1021 1 i 2 (papieros i zapałka).		**100 Szt.**

CZĘŚĆ IIa- dostawa do lokalizacji przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie			
1	Fotel obrotowy, gabinetowy **Szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie.** Możliwość swobodnego kołysania się. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Regulowana wysokość fotela. Regulacja siły oporu oparcia. Stałe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami. Podstawa: stalowa, chromowana. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Elementy metalowe: chrome. Produkt posiada Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS/ LGA. Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych . Tapicerka wierzchnia warstwa 100% poliuretan, podkład 70% poliester, 30% bawełna. Gramatura 435 g/m2, odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale. Trudnopalność BS 5885 source 0, Hydroliza – 15 000 cykli wg DIN EN ISO 32100 (DIN 53351 / DIN 53359) Kolor tapicerki do ustalenia wg Palety RAL lub NSC	 	**15 szt.**
2	**Krzesło obrotowe** Oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym tapicerowane, materiał przepuszczający powietrze, mechanizm uchylny typu „synchro”, oparcie o wysokości 49 cm z płynna regulacją kąta położenia i wysokości, szerokość siedziska 52 cm, głębokość 45 cm, wysokość całkowita oparcia 90 – 120 cm, wysokość siedziska 45 – 55 cm, wysokość podłokietników od podłoża 65 – 75 cm, sklejka siedziska o grubości 12 mm – dziewięciowarstwowa, wytrzymałość piastry siedziska 200 000 cykli, pianka oparcia o grubości 40 mm i gęstości T 2232, pianka siedziska o grubości 40 mm i gęstości T 2538, zaokrąglona od przodu poduszka siedziska, pneumatyczny podnośnik do bezstopniowej regulacji wysokości położenia siedziska, amortyzator gazowy, pięcioramienna podstawa krzyżakowa z wygiętymi ramionami w kolorze czarnym o wytrzymałości 900 kg z dodatkowym użebrowaniem ramion, wyposażona w 5 twardych kółek na trzpieniu kulkowym, z dodatkowym ożebrowaniem wzmacniającym gniazdo trzpienia metalowego i nakładkami maskującymi, wytrzymałość na obciążenie jednego kółka 50 kg, podłokietniki regulowane lub stałe – do ustalenia, wytrzymałość krzesła na obciążenie dynamiczne 140 kg, wszelkie połączenia śrubowe zmontowane fabrycznie, kolor tapicerki zgodny z wyborem zamawiającego, wszystkie mechanizmy ruchowe zamontowane w krześle obsługiwane dźwignią bez potrzeby wstawania z krzesła.		**260 szt.**

CZĘŚĆ II b- dostawa do placówek zamiejscowych w Ostrołęce, Płocku, Radomiu MUW w Warszawie			
1	**Krzesło obrotowe** Oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym tapicerowane, materiał przepuszczający powietrze, mechanizm uchylny typu „synchro", oparcie o wysokości 49 cm z płynna regulacją kąta położenia i wysokości, szerokość siedziska 52 cm, głębokość 45 cm, wysokość całkowita oparcia 90 - 120 cm, wysokość siedziska 45 - 55 cm, wysokość podłokietników od podłoża 65 – 75 cm, sklejka siedziska o grubości 12 mm – dziewięciowarstwowa, wytrzymałość piastry siedziska 200 000 cykli, pianka oparcia o grubości 40 mm i gęstości T 2232, pianka siedziska o grubości 40 mm i gęstości T 2538, zaokrąglona od przodu poduszka siedziska, pneumatyczny podnośnik do bezstopniowej regulacji wysokości położenia siedziska, amortyzator gazowy, pięcioramienna podstawa krzyżakowa z wygiętymi ramionami w kolorze czarnym o wytrzymałości 900 kg z dodatkowym użebrowaniem ramion, wyposażona w 5 twardych kółek na trzpieniu kulkowym, z dodatkowym ożebrowaniem wzmacniającym gniazdo trzpienia metalowego i nakładkami maskującymi, wytrzymałość na obciążenie jednego kółka 50 kg, podłokietniki regulowane lub stałe – do ustalenia, wytrzymałość krzesła na obciążenie dynamiczne 140 kg, wszelkie połączenia śrubowe zmontowane fabrycznie, kolor tapicerki zgodny z wyborem zamawiającego, wszystkie mechanizmy ruchowe zamontowane w krześle obsługiwane dźwignią bez potrzeby wstawania z krzesła.		**71 szt. w tym:** - 52 szt. Płock, - 5 szt. Ostrołęka, - 14 szt. Radom
2	**Krzesło drewniane, sklejka** Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki pokryte lakierem bezbarwnym. Możliwość składowania w stosie. Wymiary: Głębokość 41,5 cm Wysokość 82,00 cm Szerokość 54.5 cm		**18 szt.** Radom