


[illegible]

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
| OSF | centrala systemu sygnalizacji pożaru |
| % | moduł kontrolno sterujący |
| ☐ | zestaw ostrzegawczy |
| I | całkowita termia |
| ☑ | całkowita dymu |
| ☒ | redutacja dymu |
| ☒ | detektor cząstek odpychanych |
| ⊗ | wskaznik zadziałania |
| M | detektor (linii bocznej) |
| R | wskaznik/obrotowa czujka (rownej) |
| L | detektor cząstek (liniowej) |
|  | zestaw sygnalizatorów ostrzegawczych
z zasilaniem 24V i przewodami 2x 2x 24 |
| <hr style="border: 1px solid red;"/> | trasy kablowe przewodów VMTSY |
| <hr style="border: 1px solid green;"/> | trasy kablowe przewodów o odporności ogniowej 30 min |
| <hr style="border: 1px solid orange;"/> | połączenia dróg łączących
liniową z grupą VMTSY |
| ☐ | centrala nadzorna |
| ■ | przebieg nadzorna |
| Ⓜ | blokada 2x/dla określonej nadzorna |
| <hr style="border: 1px solid blue;"/> | trasy kablowe VMTSY P990 4x2x0,8 |

[illegible]