

**WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ
OFEROWANA ŁÓDŹ Z PRZYCZEPĄ PODŁODZIOWĄ
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**

L.p.	Szczegółowy opis pojazdu
1	2
<i>1. Wymagane warunki techniczne</i>	
1	Łódź fabrycznie nowa
2	Długość całkowita minimalna 530 cm
3	Szerokość całkowita minimalna 210 cm
4	Waga kadłuba maksymalna 500kg
5	Ładowność minimalna 900kg
6	Liczba osób minimalna 8
7	Kategoria projektowa „C”
8	Kadłub wykonany z polietylenu
9	Drzwi dziobowe o szerokości minimalnej 90 cm
10	Miejsca siedzące minimum 4
11	Uchwyty umożliwiające podnoszenie łodzi
12	Konsola sterowa wyposażona w owiewki i relingi ze stali nierdzewnej
13	Zegary obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik trymu, wskaźnik poziomu paliwa
14	Koło sterowe
15	Pokład wykonany z materiału antypoślizgowego z punktami do mocowania ładunku
16	Układ kierowniczy hydrauliczny
17	Kolor kadłuba czerwony
18	Pompa zenzowa elektryczna
29	Układ kierowniczy hydrauliczny
20	Kokpit ster-motorzysty z siedziskiem z tworzywa sztucznego

II. Wymagane wyposażenie

1	Oświetlenie nawigacyjne zgodne z wymogami dla statków na śródlądowych drogach wodnych (masztowe, burtowe, rufowe)
2	Gniazdo samochodowe 12V (zapalniczkowe)-2 sztuki umieszczone w konsoli centralnej
3	Instalacja elektryczna z głównym wyłącznikiem prądu
4	Koło ratunkowe wraz z wieszakiem
5	Pagaj z mocowaniem
6	Bosak z grotem ze stali nierdzewnej z mocowaniem
7	Kotwica z 30 metrową liną kotwiczną
8	Cumy 2 sztuki
9	Gaśnica proszkowa
10	Akustyczne urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze
11	Belka sygnalizacyjną typu LED umieszczona na ramie
12	Silnik czterosuwowy o napędzie strumieniowy Jet Drive
13	Pojemność skokowa minimalna 1000 cm ³
14	Moc minimalna silnika 70 KM
15	Chłodzenie silnika wodą
16	Rozruch silnika elektryczny
17	Masa suchego silnika maksymalnie 170 kg
18	Zbiornik paliwa minimum 45 l.
19	Elektryczny system trzymowania
20	Zasilanie silnika paliwem bezołowiowym E 5/95
21	Silnik spełniający oznakowanie CE
22	Szperacz na gniazdko zapalniczki na pionowej podstawie z uchwytem ułatwiającym regulację konta padania światła o mocy nie mniejszej niż 100 W.
23	Przyczepa z zaczepem kulowym wraz z homologacją do przewozu łodzi wyposażona w pochylnię umożliwiającą wodowanie w trudnych warunkach.

24	Wyciągarka ręczna korbowa umieszczona na przyczepie o uciągu umożliwiającym załadunek łodzi
25	Zawiesie pasowe do łodzi
III. Inne wymagane warunki	
1	Gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia realizacji dostawy