LEGENDA:
- woda zimna - instalacja hydrantowa
- woda zimna
- instalacja c.w.u.
- instalacja cyrkulacji
- instalacja kanalizacji sanitarnej
DN 32 - średnice przewodów stalowych ocynkowanych
dn32x4,4 - średnice przewodów wielowarstw. PE-RT/AL/PE-RT
(K4) - pion kanalizacji sanitarnej
WP - wpust podłogowy
- zawór ze złączką do węża
- rewizja kanalizacyjna
- instalacja sprężonego powietrza

Pomieszczenia do zasypania

Pomieszczenie ekspozycyjne

Pomieszczenie ekspozycyjne

Rozbiórka schodów. Warrocienie stropów. UWAGA! Obszar niebezpieczny, groź zawalenia! Przed podjęciem robót zastosować się do informacji BIOZ.

linia remontu stropu dziedzińca

linia remontu stropu dziedzińca

projektowany strop żebrowy

projektowany strop żebrowy

projekt stropu zgodnie z branżą konstrukcyjną

projekt stropu zgodnie z branżą konstrukcyjną

projekt stropu zgodnie z branżą konstrukcyjną

projekt stropu zgodnie z branżą konstrukcyjną

K2
remont kl.schodowej połączonej
- uzupełnienie ubytków tynków
- renowacja posadzek
- renowacja i odnowienie tynków
- zabezpieczenie konstrukcji do kl.R60

przyłącze wodociągowe na cele bytowe Ø80

istniejący zestaw wodomierzowy:
-wodomierz sprzężony PoWoGaz MW80/JS2,5
-zawory odcinające Ø80
-zawór zwrotny Ø80

przyłącze zimnej wody ppoż

hydrant naścienny HP52 wąż 20m wxsxg 530x420x180

hydrant naścienny HP52 wąż 20m wxsxg 530x420x180

hydrant naścienny HP52 wąż 20m wxsxg 530x420x180

hydrant naścienny HP52 wąż 20m wxsxg 530x420x180

pompownia pożarowa

lokalizacja instalacji sanitarnych

wymiana dźwigu osobowego

wymiana dźwigu osobowego

zamurowanie otworu drzwiowego

zamurowanie otworu drzwiowego

zamurowanie otworu drzwiowego

zamurowanie otworu drzwiowego

wykonanie izolacji przeciwwodnej

wykonanie izolacji przeciwwodnej

wykonanie izolacji przeciwwodnej

wykonanie izolacji przeciwwodnej

wykonanie izolacji przeciwwodnej

wykonanie izolacji przeciwwodnej

przebicie nowe

przebicie nowe

przebicie nowe