Warszawa, 14.02.2020 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

WI-III.672.66.2019/5

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa 8 indywidualnych zestawów wysokościowych oraz 1 zestawu grupowego z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

III. Kryteria oceny ofert

1) cena – 100%

IV. Warunki realizacji zamówienia

1) termin realizacji zamówienia:

   Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2) -zakres dostawy:

   Dostawa do siedziby Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie 8 kompletów indywidualnych zestawów wysokościowych oraz 1 zestawu grupowego zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

   -miejsce dostawy:

   Placówka Straży Granicznej Warszawa - Okęcie
   im. gen. bryg. Waleriana Czumy
   ul. Żwirki i Wigury 1
   00-906 Warszawa

3) warunki płatności

   Należność za wykonaną dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

4) informacja o klauzulach społecznych / środowiskowych (jeśli przewiduje się zastosowania klauzul społecznych / środowiskowych):

   ~~Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na potrzeby wykonania umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy następujące osoby:~~

~~1) ……~~
~~2) ……~~
~~Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wymienionych w ust. 1:~~
~~1) umów o pracę, z zastrzeżeniem obowiązków nałożonych na Wykonawcę przepisami ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);~~
~~2) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie każdego z ww. pracowników do ubezpieczenia społecznego;~~
~~3) imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłacanych świadczeniach (formularz ZUS RCA) dla każdego z ww. pracowników;~~
~~4) dokumentu potwierdzającego odprowadzenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne dla każdego z ww. pracowników wymienionych.~~
~~Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 2 będzie traktowane przez Zamawiającego jako naruszenie postanowień ust. 1, tj. niezatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę~~.

5) oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem przyjęcia przedmiotu umowy.

V. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 21 lutego 2020 roku drogą e-mailową na adres: poszako@mazowieckie.pl

VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy złączyć (*np. szczegółowa kalkulacja kosztów, odpis z KRS, lub CEIDG)*:

1) szczegółową kalkulację kosztów (z wyszczególnieniem wszystkich zamawianych pozycji oraz kosztów dostawy),
2) prezentację oferowanego produktu (np. szczegółowy opis, rysunek techniczny, zdjęcie itp.).
3) odpis z KRS lub CEIDG

VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Piotr Oszako, nr tel. (22) 695-65-94, adres email: poszako@mazowieckie.pl
2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w Kancelarii Głównej Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pok.1 wejście F)

X. Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Formularz ofertowy,
2) projekt umowy,
3) specyfikacja techniczna.

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/
…….

(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
.....
.....
.....,
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
.....
.....
.....,
nr telefonu .....; e-mail: …….

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WI-III.672.66.2019/5 dotyczące zamówienia na zakup i dostawę 8 indywidualnych zestawów wysokościowych oraz 1 zestawu grupowego z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie składam/składamy niniejszą ofertę:

Łączna cena brutto zamówienia: ……. zł

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr WI-III.672.66.2019/5
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr WI-III.672.66.2019/5, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy).
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty (zgodnie z pkt VII wzoru zapytania ofertowego) są:
   1) szczegółową kalkulacja kosztów (z wyszczególnieniem wszystkich zamawianych pozycji oraz kosztów dostawy),
   2) prezentacja oferowanego produktu (np. szczegółowy opis, rysunek techniczny, zdjęcie itp.).
   3) odpis z KRS lub CEIDG
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2].
8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

....., dn. ..... r. .....
(miejscowość) (data) (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

[2] w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Specyfikacja techniczna

I. Indywidualny zestaw wysokościowy – 8 zestawów

Uprząż rozpinana na trzech pasach - 1 sztuka w zestawie

- klamry szybko rozpinane na trzech pasach
- regulowane pasy przy pomocy 4 klamer
- wyściółka na dole pasa
- uchwyty do akcesoriów z linki
- 3 aluminiowe punkty wpięcia o wytrzymałości 15 kN
- tekstylny punkt tylny
- kolor czarny i szary
- masa do 1520 g
- żywotność min. 12 lat
- certyfikat CE oraz EN813 i EN358

Uprząż piersiowa - 1 sztuka w zestawie

- regulowane pasy przy pomocy 4 klamer
- tekstylny punkt wpięcia
- uchwyty trzymające taśmę
- 2 punkty dopięcia akcesoriów
- kolor czarny
- masa do 605 g
- żywotność min. 12 lat
- certyfikat CE oraz EN361

Kask - 1 sztuka w zestawie

- wykonany z materiału odpornego na niskie i wysokie temperatury
- montaż do słuchawek
- otwory do montażu osłony przedniej
- regulacja obwodu na tyle
- kolor czarny
- 4 taśmy odblaskowe 360 stopni
- masa do 456g
- żywotność min. 12 lat
- certyfikat CE

Czołówka - 1 sztuka w zestawie

- światło białe min. 348 lumenów
- światło czerwone min. 2 lumeny
- czas świecenia min 155 h
- zmienna moc świecenia
- zasilanie 3x bateria AAA
- masa max 87 g
- wodoodporna zgodnie z IP X4
- certyfikacja CE
- kolor czarny

Rękawice - 1 sztuka w zestawie

- pełne palce
- uszyte z brązowej skóry
- dodatkowe wzmocnienia w miejscach kontaktu z liną
- zapięcie na rzep
- kolor brązowy
- pętle z tasiemki do przyczepiania karabinka

Lonża - 1 sztuka w zestawie

- wykonana z liny dynamicznej o średnicy 11mm
- powinna posiadać dwa ramiona
- jeden koniec zaszyty „na ślepo”, drugi koniec zakończony zaszytym oczkiem i stabilizacją do wpięcia karabinka
- pośrodku zaszyte oczko do wpięcia lonży
- jeden koniec z możliwością skracania i wydłużania lonży
- masa do 250 g
- kolor dominujący czarny
- długość całkowita min. 155, max. 165 cm
- certyfikacja CE i EN358

Plecak na sprzęt - 1 sztuka w zestawie

- kolor czarny
- pojemność 45 litrów
- odpinane szelki
- pas biodrowy
- dwie komory główne
- kieszeń na zamek w dole plecaka
- w największej z komór dwie przegródki z siatki
- kieszenie w środku na bocznych ścianach
- rzepy do identyfikacji
- uchwyt do przenoszenia
- pętle wokół plecaka do przypinania akcesoriów

Worek na linę - 1 sztuka w zestawie

- mocowany do nogi dwoma pasami
- mocowany do pasa biodrowego zapinaną klamrą
- wykonany z materiału typu cordura lub o parametrach równorzędnych / wyższych
- ściągany sznurkiem ze stoperem
- dodatkowa kieszeń na sprzęt
- uchwyt do przenoszenia
- pojemność 50 m liny 9 mm
- kolor czarny

Przyrząd samozaciskowy- 1 sztuka w zestawie

- porusza się samoczynnie w górę i w dół
- blokuje się/ powstrzymuje upadek przy gwałtownym ruchu w dół
- wpinany na linę w dowolnym miejscu
- podwójna blokada mechanizmu wpięcia i wypięcia
- funkcja blokady przesuwania w dół
- przeznaczony do asekuracji dwóch osób
- masa do 430 g
- przeznaczony dla lin EN1891 10-13 mm
- ruchome ramię do dopinania bezpośrednio do lonży
- certyfikat CE i EN12841

Lonża do przyrządu samozaciskowego - 1 sztuka w zestawie

- lonża amortyzująca, łącząca uprząż z przyrządem samozaciskowym
- maksymalne obciążenie 250 kg
- zmniejsza siłę do 6kN
- certyfikat CE i EN355
- masa do 210 g
- długość do 55 cm

Przyrząd asekuracyjny - 1 sztuka w zestawie

- dedykowany do użycia z dwiema lub jedną liną
- zmniejsza siłę hamowania poprzez tarcie
- możliwe wpięcie do uprzęży lub w stanowisko
- zakres lin 7,3-10,5 mm
- masa do 93 gramów
- posiada numer indywidualny

Przyrząd zaciskowy ręczny - 1 sztuka w zestawie

- przesuwny przyrząd z rączką
- instalacja na linie przy użyciu jednej ręki
- kolor czarny
- zakres lin 8-13 mm
- certyfikat CE i EN567 oraz 12841
- masa do 190 g

Przyrząd zaciskowy brzuszny- 1 sztuka w zestawie

- przesuwny przyrząd mocowany do uprzęży
- instalacja na linie przy użyciu jednej ręki
- kolor czarny
- zakres lin 8-13 mm
- certyfikat CE i EN567 oraz 12841
- masa do 125 g

Przyrząd zaciskowy kostkowy - 1 sztuka w zestawie

- przesuwny przyrząd mocowany do kostki
- taśma wykonana z materiału typu Dyneema lub o parametrach równorzędnych / wyższych
- zakres lin 8-13 mm
- możliwość wypięcia bez użycia rąk
- certyfikat CE i EN567 oraz 12841
- masa do 85 g

Karabinek owalny - 2 sztuki w zestawie

- zamek automatyczny dwuakcyjny
- wytrzymałość wzdłużna 25 kN
- wytrzymałość wzdłużna z otwartym zamkiem 6 kN
- wytrzymałość poprzeczna 9 kN
- prześwit 22 mm
- masa 75 g
- wymiary 110 x 62 mm
- zamek key lock
- kolor srebrno - zielony
- certyfikat CE, EN362, EN12275, UIAA

Karabinek HMS - 2 sztuki w zestawie

- zamek automatyczny dwuakcyjny
- wytrzymałość wzdłużna 25 kN
- wytrzymałość wzdłużna z otwartym zamkiem 7 kN
- wytrzymałość poprzeczna 10 kN
- prześwit 23 mm
- masa 76 g
- wymiary 103 x 75 mm
- zamek key lock
- certyfikat CE, EN362, EN12275, UIAA

Karabinek owalny - 2 sztuki w zestawie

- zamek automatyczny dwuakcyjny
- wytrzymałość wzdłużna 30 kN
- wytrzymałość wzdłużna z otwartym zamkiem 9 kN
- wytrzymałość poprzeczna 15 kN
- prześwit 17 mm
- masa 200 g
- wymiary 110 x 59 mm
- zamek key lock
- kolor srebrno - zielony
- certyfikat CE, EN362, EN12275

Karabinek d-kształtny - 1 sztuka w zestawie

- zamek automatyczny dwuakcyjny
- wytrzymałość wzdłużna 30 kN
- wytrzymałość wzdłużna z otwartym zamkiem 8 kN
- wytrzymałość poprzeczna 10 kN
- prześwit 19 mm
- masa 80 g
- wymiary 111 x 64 mm
- zamek key lock
- certyfikat CE, EN362, EN12275

Karabinek okrągły - 2 sztuki w zestawie

- zamek blokowany kluczem
- wytrzymałość 23 kN
- prześwit min. 10,9 mm
- masa max 71 g
- wymiary 111 x 64 mm
- certyfikat CE, EN362

Karabinek trójkątny - 1 sztuka w zestawie

- zamek z nakrętką zakręcany kluczem
- blokowanie gwintem
- średnica pręta 4 mm
- wytrzymałość 10 kN
- posiada naniesione informacje: producent, wytrzymałość

Karabinek d-kształtny - 1 sztuka w zestawie

- zamek automatyczny dwuakcyjny
- wytrzymałość wzdłużna 23 kN
- wytrzymałość wzdłużna z otwartym zamkiem 8 kN
- wytrzymałość poprzeczna 8 kN
- prześwit 17 mm
- masa 51 g
- wymiary 98 x 57 mm
- zamek key lock
- kolor zielony
- certyfikat CE, EN362, EN12275

Stopka - 1 sztuka w zestawie

- wykonane z linki 5 mm z materiału typu Dyneema lub o parametrach równorzędnych / wyższych
- w miejscu wkładania stopy taśmy z materiału typu Dyneema lub o parametrach równorzędnych / wyższych
- regulacja długości

Przyrząd zjazdowy - 1 sztuka w zestawie

- przeznaczony do zjazdu i wychodzenia po linie
- posiada pełną automatyczną blokadę
- posiada możliwość wybierania liny przy aktywnej blokadzie
- max. obciążenie 200 kg
- możliwość wpięcia liny bez wypięcia przyrządu z karabinka
- przeznaczony do lin EN1891 i EN892 9-13 mm
- certyfikat CE, EN12841, EN15151
- masa do 405 g

Bloczek - 1 sztuka w zestawie

- sprawność min. 90%
- DOR 5 kN
- zakres lin 7-11 mm
- ruchome okładki
- współpracuje z węzłami zaciskowymi
- łożyska kulkowe
- masa max. 57 g
- wymiary max. 50 x 30 mm
- certyfikat CE i EN12278
- posiada naniesione: producenta, model numer seryjny

Worek na linę - 1 sztuka w zestawie

- otwierany z dwóch stron za pomocą ściągacza
- zamek wzdłuż worka zabezpieczony napami
- może służyć jako mata
- spód worka zabezpieczony dodatkową klapą na klamry
- posiada trzy oczka do wpięcia liny
- posiada oczko do dopięcia do uprzęży
- posiada pasek do noszenia na ramieniu z rozpinaną klamrą
- mieści min 50 m liny 10,5 mm
- kolor zielony

Lina półstatyczna -1 sztuka o długości 50 m w zestawie

- średnica 10,5 mm
- siła zrywająca 32 kN
- węzłowatość 0,9
- udział oplotu 37%
- kolor czarny
- masa 68 g
- wydłużenie 50/150 kg - 2,3%
- materiał PA/PA
- certyfikat CE i EN1891 A

Lina półstatyczna -1 sztuka o długości 25 m w zestawie

- średnica 10,5 mm
- siła zrywająca 32 kN
- siła zrywająca z ósemką 18 kN
- węzłowatość 0,4
- udział oplotu 36%
- masa 74 g
- materiał PA/Technora lub o parametrach równorzędnych / wyższych
- certyfikat CE i EN1891 A

Pętla stanowiskowa - 2 sztuki w zestawie

- długość 60 cm
- siła zrywająca 23 kN
- masa 60 g
- kolor pomarańczowy
- certyfikat CE i EN795

Pętla stanowiskowa - 2 sztuki w zestawie

- długość 120 cm
- siła zrywająca 23 kN
- masa 100 g
- kolor żółty
- certyfikat CE i EN795

Pętla stanowiskowa - 2 sztuki w zestawie

- długość 150 cm
- siła zrywająca 23 kN
- masa 60 g
- kolor czarny
- certyfikat CE i EN795

Osłona na linę - 2 sztuki w zestawie

- zapinana na rzep
- materiał zewnętrzny canvas
- materiał wewnętrzny aramid
- dwa oczka do wpięcia karabinków
- repsznurki do mocowania z obu stron
- kolor czerwony i niebieski
- długość 50 cm

II. Zestaw grupowy (1 zestaw)

Lina półstatyczna - 1 sztuka 400 m

- średnica 10,5 mm
- siła zrywająca 32 kN
- węzłowatość 0,9
- udział oplotu 37%
- kolor czarny
- masa 68 g
- wydłużenie 50/150 kg - 2,3%
- materiał PA/PA
- certyfikat CE i EN1891 A

Lina dynamiczna – 1 sztuka 70 m

- średnica 9,5 mm
- liczba włókien oplotu 48
- ciężar max 59 g
- siła uderzenia 7,5 kN
- liczba odpadnięć 6
- poślizg oplotu 0 mm
- wydłużenie podczas pierwszego odpadnięcia 38%
- wydłużenie statyczne 9,2 %
- certyfikat CE i EN 892 pojedyncza

Lina dynamiczna – 1 sztuka 60 m

- średnica 10 mm
- liczba włókien oplotu 48
- ciężar max 63 g
- siła uderzenia 7,8 kN
- liczba odpadnięć 8
- poślizg oplotu 0 mm
- wydłużenie podczas pierwszego odpadnięcia 35%
- wydłużenie statyczne 8 %
- certyfikat CE i EN 892 pojedyncza

Lina dynamiczna -1 sztuka 50 m

- średnica 9,8 mm
- liczba włókien oplotu 48
- ciężar max 61 g
- siła uderzenia 7,5 kN
- liczba odpadnięć 7
- poślizg oplotu 0 mm
- wydłużenie podczas pierwszego odpadnięcia 35%
- wydłużenie statyczne 8 %
- certyfikat CE i EN 892 pojedyncza

Lina dynamiczna -1 sztuka 30 m

- średnica 10,5 mm
- liczba włókien oplotu 32
- ciężar max 71 g
- siła uderzenia 7 kN
- liczba odpadnięć 7
- poślizg oplotu 0 mm
- wydłużenie podczas pierwszego odpadnięcia 35%
- wydłużenie statyczne 8,5 %
- Wytrzymałość na odpadnięcie na krawędzi o promieniu 0,75 mm
- certyfikat CE i EN 892 pojedyncza

Pętla stanowiskowa - 2 sztuki

- długość 60 cm
- siła zrywająca 23 kN
- masa 60 g
- kolor pomarańczowy
- certyfikat CE i EN795

Pętla stanowiskowa - 2 sztuki

- długość 120 cm
- siła zrywająca 23 kN
- masa 100 g
- kolor żółty
- certyfikat CE i EN795

Pętla stanowiskowa – 2 sztuki

- długość 150 cm
- siła zrywająca 23 kN
- masa 60 g
- kolor czarny
- certyfikat CE i EN795

Bloczek z blokadą – 2 sztuki

- posiada blokadę liny uniemożliwiającą przesuwanie liny w jedną stronę
- sprawność min. 95%
- DOR 5 kN (z aktywną blokadą 4 kN)
- zakres lin 8-13 mm
- ruchome okładki
- umożliwia wpięcie liny bez wypinania karabinka
- łożyska kulkowe
- masa max. 266 g
- wymiary max. 130 x 55 mm
- certyfikat CE i EN567
- posiada naniesione: nazwę producenta, model numer seryjny

Bloczek -2 sztuki

- posiada dwie rolki na oddzielnych osiach
- sprawność min. 90%
- MBS 25 kN
- max. średnica liny 13 mm
- stałe okładki
- łożyska kulkowe
- wymiary max. 100 x 80 mm
- certyfikat CE i EN12278
- posiada naniesione: nazwę producenta, model numer seryjny