

nazwa	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe stałe E160	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	slusarka okienna aluminiowa stalą szklenie szkłem bezpiecznym przezroczystym montaż pod kątem 85° odchylenie od pionu 5'	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	slusarka okienna aluminiowa stalą szklenie szkłem bezpiecznym przezroczystym montaż pod kątem 85° odchylenie od pionu 5'	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne	okno aluminiowe rozwierno- uchylne
oznaczenie w projekcie	01	02	03	04	05	06	07	08	08a	08b	09	010	011	012	013	014	015	015	016	015	016	017	018	019
wymiary w świetle muru szerokość S (cm)	150	115	70	150	420	200	145	155	155	155	150	190	340	410	410	200	130	130	1150	130	1150	340	270	145
wysokość H (cm)	60	210	90	305	180	240	165	170	170	170	185	115	115	170	135	180	165	165	200	165	200	170	170	140
ilość (szt.)	26	1	5	39	2	8	1	24	1	4	112	5	1	6	6	15	14	1	1	14	1	6	16	1
inne	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006 szkło brązowe	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U ≤1,30 W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006 kl. odporności ogniowej E160	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006 gl. słupów- 50mm gr. szklenia- 32mm szyba bezpieczna VSG 4.4.2	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006 - jedno okno wyposażone w 2 silowniki napowietrzające	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006 Okno o dodatkim współczynniku wypływu ciepła- klasa nie niższa niż Re 50 pomocno działanie pod obciążeniem śniegiem- klasa SL 0 odporność na działanie wiatru powstającego- klasa nie niższa niż Wl 1500	wsp. U_{1,30} W(m ² K), kolor aluminiowy RAL 9006 kl. odporności ogniowej E160	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006 okno oddymiające-1 szt.	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006 gl. słupów- 50mm gr. szklenia- 32mm szyba bezpieczna VSG 4.4.2	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006	wsp. U_{1,30} W(m ² K), wyposażone w nawiewnik higrosterowalny, kolor aluminiowy RAL 9006

nazwa	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E160	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E160	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E60	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30	Zamknięcie wykończone - Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe płytowe RAL 9006 SZARY E30						
oznaczenie w projekcie	D1	D2	D2b	D2c	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D20b	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27a	D27b	D28				
schemat-wymiary w świetle przejścia																																		
wymiary w świetle muru szerokość S (cm)	155	105	105	105	135	95	145	215	175	125	70	100	50	200	195	105	155	105	105	115	195	195	155	105	195	95	100+25+25	125	160	160	80			
wysokość H (cm)	200	210	210	210	210	210	210	210	210	210	195	230	180	55	245	200+30	240	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210				
ilość (szt.)	1L	6L/8P	2L/1P	3L/5P	3P	1L/1P	1L	1	1L	1L	1P	4L/3P	1	1P	22L/48P	25L/18P	4L/10P	-L/5P	1	1	1	1P	4L/1P	1	1	6L/4P	1L	2L	1	1	1L/-P			
inne	- wkrz. drzwi gładkie - kl. odporności ogniowej E160	- wkrz. drzwi gładkie	- wkrz. drzwi gładkie - kl. odporności ogniowej E30 - do drzwi stałe, do masywnych wsp. U_{1,70} W(m ² K)	- wkrz. drzwi gładkie - kl. odporności ogniowej E160	- wkrz. drzwi gładkie	- wkrz. drzwi gładkie	- wkrz. drzwi gładkie	- wkrz. drzwi gładkie	- wkrz. drzwi gładkie	- wkrz. drzwi gładkie	- wkrz. drzwi gładkie - kl. odporności ogniowej E30	- wkrz. drzwi gładkie - wsp. do drzwi mechanicznych U_{1,30} W(m ² K) - wsp. do drzwi mechanicznych U_{1,30} W(m ² K)	- szkło bezpieczne P2 - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - wsp. U_{1,70} W(m ² K)	- szkło bezpieczne P2 - wsp. U_{1,70} W(m ² K)	- wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - jedno okno - wyposażone w 2 silowniki napowietrzające	- wkrz. drzwi gładkie - drzwi zewnętrzne boryczki - wykonane na ścianę	- wkrz. drzwi gładkie - drzwi zewnętrzne boryczki - wykonane na ścianę	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E60	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30	- szkło bezpieczne P2 - wkrz. drzwi gładkie - wsp. U_{1,70} W(m ² K) - kl. odporności ogniowej E30

Wymiary stolarki sprawdzić na budowie

INWESTOR Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa Pl. Bankowy 3/5	
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA REMEDY Sp. z o. o. Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna tel./fax 22 789 00 30, kom. 506 444 280	PRZEBUDOWA BUDYNKU POŁOŻONEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŃKOWSKIEJ 3/5 W CELU PRZYSTOSOWANIA DO POTRZEB MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY	
BRANŻA ARCHITEKTURA	
OBIEKT Budynek biurowy ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10	
TEMAT RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Waldemar Baskowski	45/01/OL	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Krzysztof Grzesiak	MA/014/09	
OPRAWOWAŁ	Mgr inż. arch. Małgorzata Derylo		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PBW-AR-410	A	1:100